

Jan Píbal - JP SERVIS
Na Městečku 137
387 51 Štěkeň

provoz: +420 383 393 249
privát: +420 383 393 522
mobil: +420 606 613 239
+420 720 422 603
url: www.jpservis.eu
e-mail: info@jpservis.eu

ič: 65982096
dič: CZ6604150751

Základní metodika pro správné zadání veřejné zakázky v otázce pořízení a úpravy motorového vozidla pro přepravu vozíčkářů

Pro seriózní nabídku ze strany dodavatele vozidla a následnou přestavbu je nutné upřesnit zadavatelem alespoň tyto základní informace o požadavku:

1 - Technické specifikace vozidla:

druh vozidla - osobní automobil, víceúčelové vozidlo (pouze kategorie M1)
počet míst k sezení (počítáno včetně osob sedících na vozících - 9)
největší technicky přípustná hmotnost vozidla (do 3,5 t)
obsah motoru (cca 1,9 - 3,0), palivo (nafta / benzín / plyn), výkon (cca 90kW - 150kW)
typ převodovky - manuální nebo automatická (počet rychlostí)
bezpečnost - Airbag (počet a rozmístění), sedadla typ a rozmístění (pevná / rychloupínací)
asistenční systémy - parkovací (čidla / kamera), stabilizační (ABS, ESP, ...)
výbava - klimatizace (manuální / automatická / více zónová), el. ovládání oken, zrcátka
další požadavky na výbavu - autorádio, navigace, vyhřívání sedadel, kola....
počet a typ dveří (boční posuvné z jedné / z obou stran), zadní (dvoukřídlé / výklopné)
rozvor - L1, L2 (velikost ložné plochy potřebný pro vozíčkáře a sedící)
vnitřní světlost vůči stropu - H1, H2 (pro vozíčkáře sedící na vozíku je nutná min. 135 cm)
typ podlahy - rovná zpevněná (v žádném případě měkký podklad)

2 - Technická specifikace zařízení pro nakládání vozíčkářů do vozidla:

nájezdová rampa - typ ovládání (mechanická, ovládaná doprovodnou osobou)
nájezdová délka (cca 2,3 m - 2,7 m), materiál (svařenec z duralových profilů, aloxováno)
nosnost rampy (320 - 400 kg), další specifikace (například rychloupínací)
elektrohydraulická plošina - typ (jednoramenná / dvouramenná, poloautomatická / automatická)
typ zvedací platformy plošiny (pevný rošt / vodorovně dělený / svisle dělený)
nosnost plošiny (320 - 400 kg), další specifikace (kabelové / bezdrátové ovládání)

3 - Technická specifikace zařízení pro kotvení vozíčkářů ve vozidle:

typ a počet kotvícího zařízení (ráčnové / samonavíjecí / automatické)
univerzální možnost fixace invalidních vozíků (mechanické / elektrické / ortopedické kočárky)
typ a rozložení podlahových úchytlů (podlahové lišty - zápusné / horní, podlahové patky - počet)
bezpečnostní pásy pro osobu na vozíku (tříbodová stabilizace podmínkou)

4 - Technická specifikace zařízení pro snazší nastupování do bočních dveří vozidla:

pomocný schůdek bočních dveří - typ zástavby (vnitřní vyklápěcí / spodní kazetový)
způsob ovládání schůdku (ruční / elektrické / automatické elektrické po otevření dveří)
nosnost schůdku (min. 150 kg), další specifikace (například osvětlený, s bezpečnostní hranou)
pomocná přidržovací madla vstupního prostoru - typ (ocelová / hliníková / plastová)

5 - Technická způsobilost instalovaných konstrukčních částí přestavby vozidla musí být doložena předložením platných Osvědčení z MDČR dodavatelem.

Za JP SERVIS vypracoval Jan Píbal.

Tato metodika, ani její části nesmí být použita, bez písemného souhlasu fy JP SERVIS, pro jiné účely než byla poskytnuta.